



INJ-TL-POE4818G

Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans les données.

Arguments de vente

- **Alimentez vos appareils**
Utilisez l'adaptateur PoE passif TL-POE4818G pour alimenter et transmettre simultanément des données à un périphérique PoE passif.
- **Conception pratique pour le montage mural**
L'adaptateur TL-POE4818G est doté de supports de fixation murale pratiques qui permettent de l'installer facilement sur un mur.

Produit:

Désignation:	TP-LINK 48V Passive PoE Injector Adapter 1x Gigabit PoE Port 1x Gigabit Non-PoE Port Data and Power Carried over The Same Cable
Description:	TP-Link TL-POE4818G V1.60 - Injecteur de puissance - 18 Watt - connecteurs de sortie : 1 - pour Omada EAP225, EAP245, EAP650-Outdoor V1
Code EAN:	4895252501872
Garantie	Garantie à vie limitée
Fabricant :	

Général

Type de périphérique:	Injecteur de puissance - externe
Power Over Ethernet (PoE):	PoE passif

Périphérique d'alimentation

Connecteurs
d'entrée: 1 x RJ-45

Détails sur les
connecteurs de 1 x RJ-45
sortie:

Tension de
sortie: 48 V

Capacité
d'alimentation: 18 Watt

Extension/connectivité

Interfaces: LAN - RJ-45

Divers

Accessoires
inclus: Kit de montage, cordon d'alimentation

Câbles inclus: Câble d'alimentation - externe

Normes de
conformité: Plug and Play, FCC, RoHS, EIA/TIA-568

Caractéristiques d'environnement

Température
minimale de 0 °C
fonctionnement:

Température
maximale de 40 °C
fonctionnement:

Taux d'humidité
en 10 - 90 % (sans condensation)
fonctionnement:

Dimensions et poids

Largeur: 8.58 cm

Profondeur: 4.39 cm

Hauteur: 3.5 cm